


[LOGIN](#)[MEUS PEDIDOS](#)[MINHA CONTA](#)

**servtec**<sup>®</sup>  
SOLUÇÕES INTELIGENTES



#### DESTAQUE

## RJ45 CAT6 GIGALAN FURUKAWA

ESTOQUE: **100**

MARCA: FURUKAWA

MODELO: RJ45 CAT6

DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

REFERÊNCIA: PRD01347

EAN: 7893137040727

**R\$ 10,01**

R\$ 9,61 à vista com desconto PIX



 [Mais formas de pagamento](#)

Quantidade:

1

**COMPRAR PRODUTO**

**CALCULAR FRETE:**

-

**CALCULAR**

**DESCRIÇÃO GERAL** **ITENS INCLUSOS** **GARANTIA**

**FORMAS DE PAGAMENTO** **AVALIAÇÕES**

COMPATÍVEL COM CABOS U/UTP CAT6 DA LINHA SOHO PLUS E GIGALAN DA FURUKAWA

NÃO COMPATÍVEL COM CABOS F/UTP (BLINDADO)

CONECTOR MACHO CAT.6 PARA CABO SÓLIDO

Definição

Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário para uso interno em pontos de distribuição ou em pontos de acesso.

Características

Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);

Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos;

Conector possui 3 partes, facilitando o processo de montagem e melhorando o desempenho elétrico;

Compatível com o Alicata Furukawa disponível no mercado.

Diretiva RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS - uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionadas à preservação do meio-ambiente.

Tipo do Produto PLUG RJ-45

Família do Produto: GigaLan

Padrão RoHS Compliant

Aplicações

Ambiente de Instalação Interno

Ambiente de Operação Não Agressivo

Compatibilidade Cabos sólidos

Identificação Logotipo Furukawa no corpo do produto

Rastreamento Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante

Características Construtivas

Altura 8,0mm

Largura 11,7mm

Profundidade 21,5mm interno / 22,5mm externo

Peso 0,002kg



Cor Transparente  
Tipo de Conector RJ-45  
Tipo de cabo U/UTP  
Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG  
Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel  
Material do corpo do produto  
Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0  
Temperatura de Instalação 20°C  
Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C  
Temperatura de Operação -10°C a +60°C  
Soluções Relacionadas Commercial Building, Residencial  
Normas Aplicáveis e Certificações

Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos  
ISO/IEC 11801  
NBR 14565  
FCC 68.5  
Certificação UL E173971  
ISO9001/ISO14001 416253  
ETL LISTED

## PRODUTOS RELACIONADOS



Rj45 Cat6 Gigalan Furukawa 50 peças





Rj45 Cat6 Gigalan Furukawa 20 peças



Rj45 Cat6 Gigalan Furukawa 25 peças



Rj45 Cat6 Gigalan Furukawa 30 peças



## CADASTRE O SEU E-MAIL

e receba vantagens diretamente no seu e-mail

DIGITE SEU E-MAIL

**CADASTRAR >**



**CONTEÚDO**



**CATEGORIAS**



**ATENDIMENTO**



**FACEBOOK**



**SEGURANÇA**



**FORMAS DE PAGAMENTO**



Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos na loja virtual.

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

